

SPRAY CU PASTĂ CERAMICĂ

Proprietăți

- nemetalic, nu afectează senzorii sistemului de frână
- facilitează o demontare ușoară, și după o perioadă de funcționare mai lungă
- rezistență pe termen lung la apă, apă sărată, precum și acizi diluați și leșii
- lubrifiere nemetalică, protecție împotriva coroziunii
- fără silicon
- Ventil de 360°, se poate aplica și cu susul în jos

Domenii de utilizare

Pentru lubrifierea pe termen lung a suprafețelor glisante foarte solicitate, de orice tip cum ar fi îmbinările cu baionetă, îmbinările cuplabile și îmbinările cu șurub, care sunt expuse la temperaturi ridicate și la influențe corozive ca sistemele de frânare, racordurile pentru țevi, flanșe și fittinguri.

Date Tehnice

Culori	Alb
Capacitate de depozitare	36 Luni
Rezistență la temperatură	-20 - +1500

Instrucțiuni de utilizare

Agitați bine doza înainte de utilizare. Îndepărtați depunerile grosiere cu o perie de sârmă, curățați și degresați temeinic cu soluția de curățare a frânelor PETEC (cod art. 70060). Pulverizați spray-ul cu pastă ceramică PETEC uniform pe fileturile sau suprafețele solicitate și montați piesele dacă este necesar. Indicație: A nu se aplica pe discul de frână și pe partea de fricțiune a garniturilor de frână. Este necesară o verificare proprie a compatibilității materialelor. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj


cod art.: 70650
500 ml