

SPRAY LUBRIFIANT ADEZIV PENTRU SERVICE

Proprietăți

- Lubrifierea de lungă durată
- grăsimea cu viscozitate ridicată și caracteristici excepționale de amortizare
- aderență extremă
- rezistență ridicată la presiune
- capacitate enormă de penetrare
- protejează împotriva oxidării și coroziunii
- fără silicon
- rezistență la stropii de apă și apă sărată
- cap de pulverizare Vario pentru aplicații punctuale și de suprafață
- Ventil de 360°, se poate aplica și cu susul în jos

Domenii de utilizare

Lubrifiant pe termen lung cu rezistență ridicată la presiune și aderență foarte mare, chiar și în condiții extreme de solicitare. Lubrifiantul și agentul de protecție împotriva coroziunii cu capacitate de penetrare servește la lubrifierea permanentă a rulmenților, balamalelor, articulațiilor, barelor, pârgurilor cotite, axurilor, ghidajelor, șinelor de glisare, bolțurilor pentru uși, inelelor O, lanțurilor, cablurilor de sârmă și a tuturor pieselor care sunt supuse presiunii mari, impacturilor și vibrațiilor.

Date Tehnice

Culori	Translucent
Capacitate de depozitare	36 Luni
Rezistență la temperatură	-30 - +200

Instrucțiuni de utilizare

Agitați bine doza înainte de utilizare. Pulverizați spray-ul lubrifiant adeziv PETEC de la o distanță de cca 20 cm pe suprafața glisantă neunsă și lăsați să acționeze cca 10 minute. Procedura poate fi repetată de mai multe ori. Este necesară o verificare proprie a compatibilității materialelor. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 71550

500 ml