

SPRAY CU ULEI DE GRAFIT, ULEI UNIVERSAL

Proprietăți

- dizolvă, lubrifică, protejează, curăță
- elimină pe termen lung zgometele produse de pneuri la rulare.
- procent mare de lubrifianți solizi și grafit de calitate superioară
- dizolvă rugina și elimină umiditatea
- caracteristici excelente de penetrare
- conductor electric » fără silicon
- fără rezinificare
- cap de pulverizare Vario pentru aplicații punctuale și de suprafață
- Ventil de 360°, se poate aplica și cu susul în jos

Domenii de utilizare

Uleiul de grafit este un agent multifuncțional de lubrifiere, protecție împotriva coroziunii, îngrijire și curățare pentru multe aplicații.  Lubrifiant – pentru piese mobile, de exemplu, articulații, balamale, role, pinioane, curele, lanțuri și lanțuri pentru biciclete, șine de rulare și șine de ghidare, elemente de blocare, lacăte, lagăre cu alunecare și rulmenți cu bile  Soluție de dizolvat rugina – pentru îmbinări metalice și îmbinări filetate înțepenite din cauza ruginii  Produs de întreținere – pentru aparate de măsură și de precizie, îndepărtează peliculele superficiale de rugină și conservă  Îmbunătățirea contactului pentru contactele electrice, previne apariția curenților de scurgere și dezlocuiește apa  Agentul de curățare – dizolvă crustele de lubrifiant și resturile rezinificate de lubrifiant

Date Tehnice

Capacitate de depozitare	36 Luni
Rezistență la temperatură	+450

Instrucțiuni de utilizare

Agitați bine doza înainte de utilizare. Pulverizați suprafața cu spray-ul cu grafit PETEC, sub forma unei pelicule subțiri, și lăsați să se usuce. Este necesară o verificare proprie a compatibilității materialelor. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 72250

500 ml