

Fișă Date Tehnice

LIANT DE ULEI

Proprietăți

- manevrare simplă
- rapid și economic
- se pretează ca liant pentru chimicale B, F, H, P
- pentru aplicările de mici și mari dimensiuni din zonele interioare și exterioare
- pur ecologic, produs reciclabil 100%
- se poate aplica și pe o suprafață-suport umedă
- adecvat și ca liant pentru chimicale (test preliminar) - evitați contactul cu acizi și agenți de oxidare puternici
- Tipul: Tipul III R fin – 40 litri
- Granulație: 0,125 mm – 1 mm
- Liant pentru ulei: 1 litru de liant de ulei PETEC leagă 0,86 l de ulei

Domenii de utilizare

Pentru îndepărtarea petelor de ulei și combustibil dăunătoare mediului de pe suprafețe neabsorbante cum ar fi, de exemplu, betonul, asfaltul, pavajele, plăcile ceramice și multe altele. Pentru aplicații în domeniul atelierelor pentru autoturisme și camioane, unităților de pompieri, depozitelor de întreținere a autostrăzilor și șoselelor, stațiilor de alimentare cu combustibil, întreprinderilor industriale și de artizanat, transportului rutier, serviciilor de tractare și agriculturii.

Date Tehnice

Capacitate de depozitare	Luni
--------------------------	------

Instrucțiuni de utilizare

Aplicați un strat de 5 cm de liant de ulei pe suprafața unsă și lăsați să acționeze. Pentru a obține un rezultat mai bun, dacă este cazul, aplicați liantul cu o pensulă. Apoi, îndepărtați liantul de ulei. Respectați instrucțiunile din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 72320

Sac de 40 de litri / 20 de kg