

SPRAY PENTRU ÎNDEPĂRTAREA PETELOR DE ULEI

Proprietăți

- leagă și elimină petele de ulei
- manevrare simplă
- rapid și economic
- dizolvă pete de ulei persistente
- forță de aspirare excepțională
- fără silicon

Domenii de utilizare

Pentru legarea și eliminarea petelor de carburant și de ulei dăunătoare pentru mediu de pe suprafețele absorbante și neabsorbante. Se pretează în mod excepțional pentru multe materiale (beton, asfalt, pavaje, plăci ceramice) din, de exemplu, ateliere, garaje, alei, străzi și multe altele.

Date Tehnice

Capacitate de depozitare	36 Luni
--------------------------	---------

Instrucțiuni de utilizare

Agitați bine doza înainte de utilizare. Pulverizați agentul de îndepărtare a petelor PETEC de la o distanță de cca 20 cm pe suprafața unsă și lăsați să acționeze cca 20 – 30 minute. Îndepărtați reziduurile după perioada de uscare și repetați procesul, dacă este necesar. Este necesară o verificare proprie a compatibilității materialelor. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Precauție: Spray-ul absoarbe umiditatea de pe suprafața-suport, ceea ce poate cauza temporar formarea de pete albe. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 72350

500 ml