

SPRAY DE CURĂȚARE A SISTEMELOR DE ASPIRARE ȘI A CLAPETELOR D

Proprietăți

- dizolvă murdăriile și depunerile
- pentru motoarele pe benzină și Diesel
- îmbunătățește parametrii gazelor arde și previne pierderea puterii
- rapid și eficient
- scade consumul de combustibil
- fără silicon
- include o sondă de pulverizare de 60 cm
- Ventil de 360°, se poate aplica și cu susul în jos

Domenii de utilizare

Dizolvă murdăriile și curăță sistemul de aspirare.

Date Tehnice

Culori	Transparent
Capacitate de depozitare	36 Luni

Instrucțiuni de utilizare

Aplicarea în stare montată: Înainte de utilizare, scuturați bine doza și aplicați sonda de pulverizare. Trebuie degajată zona de acces la sistemul de aspirare (în spatele senzorului de masă de aer). După aceea, porniți motorul și, la o turație constantă de 2000 de rotații a acestuia (pe cât posibil, să nu fie depășită), pulverizați în reprize (de 2–3 secunde) agentul de curățare în sistemul de aspirare, timp de aprox. 60 de secunde. Pentru a obține un rezultat optim, sonda de pulverizare trebuie mișcată în interiorul sistemului. Dacă motorul nu poate porni cu țeava de aspirare detașată, trebuie să scoateți cheia din contact și trebuie scos ștecărul senzorului de masă de aer. După aceea opriți motorul și lăsați să acționeze timp de 10 – 15 minute. Dacă este cazul, după aplicare, ștergeți memoria de erori și reprogramați senzorul de masă de aer. În cazul unei murdăriri pronunțate, repetați procesul de mai multe ori. Respectați cu prioritate indicațiile producătorului! A nu se pulveriza pe senzori, plăcuțe electronice și alte componente electronice expuse.

Utilizarea în stare demontată: Agitați bine doza înainte de utilizare. Pulverizați pe componentă și lăsați să acționeze în funcție de gradul de murdărie. După aceea, ștergeți cu o lavetă curată. În cazul unei murdăriri pronunțate, repetați procesul de mai multe ori.

Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 72450

500 ml