

SPRAY DE CURĂȚARE A FILTRULUI DE PARTICULE DIESEL AL MOTORUL

Proprietăți

- dizolvă și elimină depunerile de carbohidrați și cenușă
- curăță fără demontarea DPF
- rapid și eficient
- îmbunătățește parametrii gazelor arde și previne pierderea puterii
- fără reziduuri
- fără silicon
- Ventil de 360°, se poate aplica și cu susul în jos

Domenii de utilizare

Pentru dizolvarea depunerilor și curățarea filtrului de particule Diesel. Și pentru curățarea supapei de recirculare a gazelor de eșapament.

Date Tehnice

Culori	Alb
Capacitate de depozitare	36 Luni

Instrucțiuni de utilizare

Lăsați motorul și sistemul de eșapament să se răcească (max. 50°C). Agitați bine doza înainte de utilizare. Apăsăți capacul securizat pentru accesul copiilor pe ambele părți, trageți-l în direcția săgeții și aplicați sonda de pulverizare. Introduceți sonda de pulverizare de 60 cm a filtrului de particule Diesel PETEC prin senzorul de temperatură sau de presiune demontat. Pulverizați agentul de curățare în direcția filtrului de particule Diesel (max. 2 minute) până când acesta împinge în afară spuma din orificiul senzorului. Mențineți presiunea dozei de spray constantă, prin scuturare. Cantitatea necesară trebuie adaptată la sistemul respectiv de filtru de particule Diesel. Spuma asigură o distribuie uniformă. După un timp de acționare de 5 minute, pulverizați din nou agent de curățare timp de cca. 30 de secunde. În cazul depunerilor persistente, procesul poate fi repetat la intervale de 1 minut de câte ori este necesar. După aplicare, montați senzorul și lăsați agentul de curățare să acționeze 30 de minute. După aceea porniți motorul și lăsați-l să ruleze în ralanti timp de 10 minute. Faza de regenerare a filtrului este inițiată printr-o cursă ulterioară de 20 de minute. Procedura ulterioară depinde de instrucțiunile producătorului autovehiculului. Ștergeți memoria de erori dacă este necesar. A nu se pulveriza pe senzori, plăcuțe electronice și alte componente electronice expuse. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 72550

400 ml