

DOZĂ DE ASPIRARE CU BITUM DE PROTECȚIE PENTRU SCUTUL AUTOVEH

Proprietăți

- Protecție pe termen lung împotriva ruginii și a loviturilor de pietre
- foarte bună aderență pe multe suprafețe metalice
- formează o folie de protecție permanentă, elastică, rezistentă și etanșă cu efect anti-zgomot
- rezistență la apă, particulele pulverizate de sare, ulei, precum și acizi ușori și baze
- a nu se vopsi peste acesta

Domenii de utilizare

Agentul de protecție pentru scutul autovehiculului PETEC pe bază de bitum oferă protecție optimă împotriva ruginii și a loviturilor cu pietre în zonele cu risc de coroziune și are o aderență foarte bună pe multe suprafețe metalice. Bitumul de protecție pentru scutul autovehiculului formează o folie de protecție permanentă, elastică, rezistentă și etanșă cu efect anti-zgomot.

Date Tehnice

Bază	Bitum
Culori	Negru
Presiune de lucru	3 -4
Întărire	3,5 ore la 500 μm
Sistem de întărire	Umiditatea aerului
Capacitate de depozitare	36 Luni
Test de pulverizare cu sare	1.000 la 400 (Ri0)
Rezistență la temperatură	-25 - +100

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5 °C și +30 °C. Agitați bine doza înainte de utilizare. Pulverizați bitum PETEC pentru protecția scutului autovehiculului cu pistolul PETEC pentru protecția scutului autovehiculului (cod art. 98507) la o distanță de cca. 25 cm pe suprafața inoxidabilă, curată, uscată și degresată. În cazul straturilor mai groase, se recomandă să permiteți uscarea produsului între diferite straturi. Este necesară o verificare proprie a compatibilității materialelor. Pericol de autooxidare în cazul aliajelor. Produsul conține solvenți care pot dizolva sau ataca eventualele straturi de acoperire existente. Nu trebuie combinate diferite produse de protecție a scutului autovehiculului fără încercări practice. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. A nu se vopsi peste acesta. A nu se aplica pe sistemul de frână sau de eșapament, pe scutul împotriva căldurii sau pe piesele din cauciuc. După utilizare, curățați pistolul pentru protecția scutului autovehiculului. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj

		
cod art.: 73100	cod art.: 73110	cod art.: 73150
1000 ml	1000 ml	500 ml