

MULTI SPRAY PE BAZĂ DE CEARĂ PENTRU PROTECȚIA SCUTULUI AUTOV

Proprietăți

- protejează și îngrijește piesele de caroserie și din metal
- peliculă de protecție cu uscare rapidă și etanșare de durată
- aderență foarte bună
- rezistență la temperaturi mari până la +200 °C
- respinge umiditatea
- se pretează în mod excepțional ca metodă de protecție și conservare ulterioară
- strat de ceară flexibil și ușor lipicios cu rezistență excepțională la temperatură
- nu se rupe și nu devine casant
- capacitate excepțională de penetrare
- rezistență ridicată la căldură și flexibilitate bună la frig
- rezistență la apă, particulele pulverizate de sare, ulei, precum și acizi ușori și baze

Domenii de utilizare

PETEC Multi Ceară pentru protecția scutului autovehiculului oferă o protecție optimă împotriva coroziunii și pietrelor în zonele afectate de coroziune și se lipește pe toate suprafețele. Datorită capacității excepționale de penetrare, Multi ceara pentru protecția scutului autovehiculului ajunge și în cavitățile greu accesibile ale caroseriei.

Date Tehnice

Bază	Ceară parafinică
Bază	Ulei
Culori	Negru
Întărire	2 ore la 500 µm
Capacitate de depozitare	36 Luni
Test de pulverizare cu sare	1.000 la 100 µm (Ri0)
Rezistență la temperatură	-35 - +200

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5 °C și +30 °C. Agitați bine doza înainte de utilizare. Pulverizați PETEC Multi ceară pentru protecția scutului autovehiculului la o distanță de cca. 25 cm pe suprafața inoxidabilă, curată, uscată și degresată. În cazul straturilor mai groase, se recomandă să permiteți uscarea produsului între diferite straturi. Este necesară o verificare proprie a compatibilității materialelor. Pericol de autooxidare în cazul aliajelor. Produsul conține solvenți care pot dizolva sau ataca eventualele straturi de acoperire existente. Nu trebuie combinate diferite produse de protecție a scutului autovehiculului fără încercări practice. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. A nu se vopsi peste acesta. A nu se aplica pe sistemul de frână sau de eșapament, pe scutul împotriva căldurii sau pe piesele din cauciuc. După utilizare, întoarceți doza și goliți supapa prin pulverizare. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj

	
cod art.: 73420	cod art.: 73460
1000 ml	500 ml