

AGENT DE PROTECȚIE PENTRU CAVITĂȚI ȘI CONSERVARE TRANSLUCID

Proprietăți

- Protecție anticorozivă de lungă durată pentru cavitățile caroseriei
- peliculă de protecție cu uscare rapidă și etanșare de durată
- respinge umiditatea, nu se rupe și nu devine casant
- strat de ceară flexibil și ușor adeziv
- capacitate foarte bună de penetrare, poate ajunge și în cavitățile greu accesibile ale caroseriei
- se infiltrează și elimină umezeala
- rezistență ridicată la căldură și flexibilitate bună la frig
- rezistență la apă, particulele pulverizate de sare, ulei, precum și acizi ușori și baze
- include o sondă de pulverizare de 60 cm (spray)

Domenii de utilizare

Oferă protecție optimă în multe domenii cu pericol de coroziune. Datorită capacității excepționale de penetrare sunt atinse și cavitățile greu accesibile ale caroseriei.

Date Tehnice

Bază	Ceară parafinică
Culori	Translucent
Capacitate de depozitare	36 Luni
Test de pulverizare cu sare	1.000 la 100 µm (Ri 0)
Rezistență la temperatură	-35 - +200

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +30°C. Agitați bine doza înainte de utilizare. Pulverizați agentul de protecție pentru cavități & conservare PETEC pe suprafața inoxidabilă, curată, uscată și degresată. În cazul straturilor mai groase, se recomandă să permiteți uscarea produsului între diferite straturi. La o grosime de mai multe straturi, ceara poate deveni albă. Este necesară o verificare proprie a compatibilității materialelor. Pericol de autooxidare în cazul aliajelor. Produsul conține solvenți care pot dizolva sau ataca eventualele straturi de acoperire existente. Nu trebuie combinate diferite produse de protecție a scutului autovehiculului fără încercări practice.

Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. A nu se vopsi peste acesta. A nu se aplica pe sistemul de frână sau de eșapament, pe scutul împotriva căldurii sau pe piesele din cauciuc. După utilizare, întoarceți doza și goliți supapa prin pulverizare. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj

	
cod art.: 73510	cod art.: 73550
1000 ml	500 ml