

VASELINĂ PENTRU CABLURI, CABLURI DE SÂRMĂ ȘI ROȚI DINȚATE

Proprietăți

- lubrificază și protejează
- lipire și capacitate de solicitare extreme
- rezistență ridicată la presiune
- nu se scurge
- nu se rupe și nu devine casant
- fără silicon
- se pretează în mod excepțional ca metodă de protecție și conservare ulterioară
- rezistență la apă, particulele pulverizate de sare, ulei, precum și acizi ușori și baze

Se utilizează și ca protecție pentru șasiu și cavități. Vaselina oferă o protecție optimă și elastică în multe domenii cu pericol de coroziune.

- Protecție anticorozivă pentru caroserie și cavități
- respinge umiditatea, nu se rupe și nu devine casant
- capacitate ridicată de penetrare, se infiltrează și elimină umezeala
- după uscare, produsul formează un strat de protecție elastic.
- protejează împotriva coroziunii și a loviturilor cu pietre
- rezistență ridicată la căldură și flexibilitate bună la frig

Domenii de utilizare

Vaselina pentru cabluri PETEC este un lubrifiant pe termen lung cu rezistență ridicată la presiune, vâscos și cu aderență foarte mare, chiar și în condiții extreme de solicitare. Lubrifiantul și agentul de protecție împotriva coroziunii cu capacitate de penetrare servește la lubrifierea permanentă a cablurilor, cablurilor din sârmă, lanțurilor, barelor, pârghiilor cotite, axurilor, ghidajelor, șinelor de glisare, bolțurilor pentru uși, rulmenților, balamalelor, articulațiilor și a tuturor pieselor care sunt supuse presiunii mari, impacturilor și vibrațiilor. Se utilizează și ca protecție pentru șasiu și cavități.

DateTehnice

Bază	Ceară parafinică
Culori	Chihlimbar
Presiune de lucru	3-4
Capacitate de depozitare	36 Luni
Rezistență la temperatură	-35 - +100

Fișă Date Tehnice

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5 °C și +30 °C. Agitați canistra înainte de utilizare, respectiv scuturați conținutul. Pulverizați vaselina pentru cabluri cu un pistol de extrudare adecvat PETEC la cca. 25 cm pe suprafața inoxidabilă, curată, uscată și degresată și lăsați să acționeze cca. 10 minute. Procedura poate fi repetată de mai multe ori. La utilizarea ca agent de protecție pentru scutul autovehiculelor: Este necesară o verificare proprie a compatibilității materialelor. Pericol de autooxidare în cazul aliajelor. Produsul conține solvenți care pot dizolva sau ataca eventualele straturi de acoperire existente. Nu trebuie combinate diferite produse de protecție a scutului autovehiculului fără încercări practice. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. A nu se vopsi peste acesta.

A nu se aplica pe sistemul de frână sau de eșapament, pe scutul împotriva căldurii sau pe piesele din cauciuc. După utilizare, curățați pistolul de extrudare. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 73615

5L