

SPRAY PTFE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Proprietăți

- Lubrifiant, agent de demulare, agent de glisare
- lubrifiere uscată, remediază zgomotele produse de pneuri la rulare
- fără gresare
- se pretează pentru multe materiale
- aderență foarte bună
- hidrofug
- rezistență ridicată la presiune
- neconductor electric
- prelungește durata de viață a pieselor
- rezistență la apă, apă sărată, acizi ușori și baze
- Ventil de 360°, se poate aplica și cu susul în jos

Domenii de utilizare

Lubrifiant uscat cu rezistență la murdărie pe bază de PTFE cu conținut de silicon pentru aplicații fără risc de murdărie. Este ideal pentru lucrări de lubrifiere la șina pentru scaune, centură, limitatorul de deschidere ușă, lacăte, geamuri laterale care scârțâie, garnituri pentru uși ș.m.a.

Date Tehnice

Culori	Translucent
Capacitate de depozitare	36 Luni
Rezistență la temperatură	-190 - +260

Instrucțiuni de utilizare

Agitați bine doza înainte de utilizare. Curățați suprafața, dacă este necesar. Pulverizați uniform spray-ul PTFE de înaltă performanță PETEC pe zonele de lubrifiere. Agentul se poate decolora în alb în cazul straturilor groase. Este necesară o verificare proprie a compatibilității materialelor. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 74050

500 ml