

SOLUȚIE DE OPRIRE SCURGERI

Proprietăți

- impregnează garnitura defectă și îi redă elasticitatea
- se poate umfla
- compensează astfel și uzura garniturilor pe o durată lungă de timp
- pentru remedierea rapidă a scurgerilor de la motoarele pe benzină și motorină.
- reparație fără montaj
- se pretează pentru toate tipurile de calitate a uleiului
- nu conține materiale solide, nu modifică proprietățile și efectul de lubrifiere al uleiului

Domenii de utilizare

Aditiv special pentru toate uleiurile de motor, cutie de viteză și utilaje pentru remedierea scurgerilor în cazul garniturilor îmbătrânite. Se pretează pentru motoare, cutia de viteze de comutație și automată, diferențiale, servodirecții și sisteme hidraulice. Soluția de oprire a scurgerilor poate fi adăugată la ulei, pentru neetanșeitățile deja existente și în mod preventiv

Date Tehnice


Culori	Ulei cu viscozitate medie, gălbui
Capacitate de depozitare	36 Luni

Instrucțiuni de utilizare

Agitați bine sticla înainte de utilizare, înșurubați capacul și adăugați ADITIV PENTRU OPRIREA SCURGERILOR în circuitul de ulei care trebuie etanșat într-o proporție de 3 % din cantitatea totală de ulei. 150 ml ADITIV PENTRU OPRIREA SCURGERILOR sunt suficienți pentru cca. 5 litri de ulei. ADITIV PENTRU OPRIREA SCURGERILOR trebuie dozat în funcție de cantitatea totală din circuitul sistemului de ulei, depinzând de autovehicul. După aceea lăsați agregatul să ruleze cca. 20 de minute. După cca. 3 ore de funcționare, ADITIV PENTRU OPRIREA SCURGERILOR își face efectul la toate garniturile din cauciuc, hârtie și plută. Nu este adecvat pentru ambreiajele cu fricțiune. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 80150

150 ml