

SOLUȚIA PENTRU CURĂȚARE A SISTEMELOR DE RĂCIRE

Proprietăți

- dizolvă depunerile de calcar și șlam
- elimină reziduurile unsuroase și uleioase din întregul circuit al radiatorului.
- nu afectează garniturile motorului
- compatibil cu protecția împotriva înghețului
- sunt îmbunătățite răcirea motorului și siguranța în funcționare

Domenii de utilizare

Pentru curățarea sistemelor cu circuite de lichid de răcire de la toate tipurile de motoare. Se pretează pentru toate sistemele cu circuit cu apă de răcire a motoarelor pe benzină și motorină din autovehicule, camioane, ambarcațiuni, tractoare și multe altele.

Date Tehnice

Culori	Transparent
Capacitate de depozitare	36 Luni
Consum	250 ml, suficient pentru 10 litri de apă de răcire

Instrucțiuni de utilizare

Agitați bine doza înainte de utilizare. 250 ml de soluție pentru curățarea sistemelor de răcire sunt suficienți pentru cca. 10 litri de lichid de răcire. Soluția pentru curățarea lichidelor de răcire trebuie dozată în funcție de cantitatea totală din circuitul sistemului de răcire. Deschiderea ventilului de încălzire. Cu motorul în funcțiune, turnați soluția de curățare a radiatorului prin vasul de expansiune al radiatorului și lăsați-o să circule cca. 30 de minute, la temperatura de funcționare. După aceea permiteți scurgerea soluției din tot sistemul de răcire și clătiți cu apă. Umpleți sistemul de răcire, conform indicațiilor producătorului. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 80450

Doză de 250 ml