

Fișă Date Tehnice

GRUND NEGRU

Proprietăți

- putere de acoperire excelentă (culoare: negru)
- Activator de adeziv și protecție UV pentru materialele de lipire și de etanșare pe bază de poliuretan
- și pentru îmbunătățirea locurilor cu defecte de pe flanșa caroseriei

Domenii de utilizare

Activator de adeziv și protecție UV pentru tratarea prealabilă a suprafeței de lipire în cazul geamurilor cu și fără strat de acoperire prin imprimare serigrafică


Date Tehnice

Bază	Amestec
Culori	Negru
Timp de uscare	10
Capacitate de depozitare	12 Luni
Temperatura de aplicare	+5 - +35

Instrucțiuni de utilizare

Curățați temeinic suprafața de lipire a geamului cu laveta de curățare PETEC (cod art. 82111) și degresați-o. Respectați timpul de uscare! Agitați bine flaconul înainte de utilizare. Aplicați grundul negru uniform cu ștergătorul de lână (cod art. 82222) și într-o singură direcție pe suprafața care urmează să fie lipită a geamului; pe o lățime puțin mai mare în cazul suprapunerii profilului de etanșare adeziv. Începeți aplicare adezivului numai după ce a trecut timpul de uscare. Pentru a preveni apariția coroziunii, micile defectuni de vopsire de pe flanșa caroseriei se retușează cu grundul negru PETEC. Respectați timpul de uscare! Dacă flanșa caroseriei este vopsită, zona trebuie curățată din nou după întărirea completă a vopselei și trebuie grunduită cu grund negru. Respectați instrucțiunile de montare și fișa tehnică de securitate! (Descărcarea instrucțiunilor de montare PETEC, fișe tehnice și prezentări video ale aplicației la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj


cod art.: 82330
Doză de 30 ml

TextClauzăDeRăspundere