

PASTĂ DE ETANȘARE PENTRU GEAMURI ȘI CAROSERIE NEGRU

Proprietăți

Pastă de etanșare pentru geamuri și caroserie cu aderență permanentă pe bază de cauciuc butilic pentru etanșarea permanentă a parbrizului, a geamurilor din spate și a celor laterale, a componentelor de caroserie și de montare.

- etanșare permanentă a multor materiale
- aderență permanentă, fără întărire
- cu posibilitate de ștergere a reziduurilor
- pentru aplicații de etanșare pe suprafețe mari
- compensează tensiuni de la nivelul caroseriei
- previne în mod fiabil pătrunderea umidității, a murdăriei și a curenților de aer
- rezistență la apă, apă sărată, precum și acizi diluați și leșii

Domenii de utilizare

Se poate utiliza la lucrările de etanșare a construcțiilor, a rosturilor puternic solicitate și a pieselor supuse vibrațiilor în cadrul construcției de caroserii și containere. Pentru aplicații din domeniul auto, rulote, croaziere, utilaje de construcții, agricole, industrie și artizanat.

Date Tehnice

Bază	Cauciuc butilic
Culori	Negru
Capacitate de depozitare	24 Luni
Rezistență la temperatură	-30 - +80

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +40°C. Curățați temeinic suprafețele de etanșare și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Separați cartușul deasupra filetelui, tăiați duza și deșurubați. Aplicați grosimea dorită a stratului pe o parte cu un pistol de extrudare și dacă este cazul, ajustați și fixați piesele. După uscare, materialul în exces trebuie șters. Este necesară o verificare proprie a compatibilității materialelor. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj

	
cod art.: 83300	cod art.: 83290
310 ml	310 ml