

ADEZIV PENTRU GEAMURI

Proprietăți

- pentru toate tipurile de autovehicul
- întărire rapidă
- Modul de elasticitate mare
- Potrivit pentru antene
- conductibilitate joasă
- aderență bună pe materialul rezidual
- pregătit rapid pentru deplasare

Domenii de utilizare

Adeziv monocomponent, cu modul de elasticitate mare, cu întărire rapidă, pe bază de poliuretan, pentru montarea parbrizurilor, geamurilor din spate și geamurilor laterale.

Date Tehnice

Bază	Poliuretan monocomponent
Culori	Negru
Întărire	3,5
Sistem de întărire	Umiditatea aerului
Capacitate de depozitare	12 Luni
Alungire la rupere	700
Rezistență la forfecare	3,5
Duritate Shore A	57
Rezistență la temperatură	-40 - +100
Timp de lucrabilitate	20
Temperatura de aplicare	+5 - +35
Consum	50
Timp de fixare	2
Rezistență la tracțiune	7,5

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: +5°C până la +35°C. Dacă este necesar, înăspriți suprafața care urmează să fie lipită cu o pâslă abrazivă. Curățați temeinic suprafețele care urmează să fie lipite și degresați-le cu laveta de curățare PETEC (cod art. 82111) sau PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Apoi, aplicați stick-ul combinat de grund cu activator PETEC (cod art. 82410) uniform într-o singură direcție pe suprafața de lipit a geamului. Scoateți capacul, străpungeți membrana, aplicați duza și adezivul cu un pistol pentru extrudare sub forma unui profil de etanșare triunghiular pe suprafața care urmează să fie lipită. Aruncați primii 2 cm de adeziv. Respectați indicațiile producătorului autovehiculului privind geometria profilului de etanșare și montajul. Respectați instrucțiunile de montare, instrucțiunile din fișa tehnică și de securitate chimică! (Descărcarea instrucțiunilor de montare PETEC, fișe tehnice și prezentări video ale aplicației la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj

		
cod art.: 83310	cod art.: 83400	cod art.: 83600
Cartuș de 310 ml	Doză de 400 ml	Doză de 600 ml