

BANDĂ DE MONTAJ TRANSPARENTĂ

Proprietăți

Bandă adezivă cu două fețe, de înaltă performanță, pentru îmbinări prin lipire transparente și foarte fixe.

- putere foarte mare de lipire imediată
- rezistență bună la temperatură
- rezistență la umiditate
- atenuarea vibrațiilor
- astuparea fantelor
- poate înlocui șuruburile și niturile
- pentru aplicații interioare și exterioare
- bună stabilitate UV

Domenii de utilizare

Aderență bună pe multe materiale ca metal, sticlă, piatră, gresie, lemn și diferite materiale plastice. Pentru fixarea profilelor decorative, profilelor, elementelor de întărire, emblemelor, oglinzilor retrovizoare, panourilor și marcajelor.

Date Tehnice

Culori	Transparent
Capacitate de depozitare	36 Luni
Forță de forfecare	7
Rezistență la temperatură	-40 - +100
Rezistență la tracțiune	47 N /25 mm

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare între +5 °C și +35 °C. Curățați temeinic suprafețele și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Lipiți banda de montaj pe una dintre suprafețele care trebuie lipite. Apoi, scoateți folia de protecție roșie, lipiți-o pe zona prevăzută în acest scop și apăsați ferm. Ca urmare a numărului mare de aplicații, de materiale și diferiților factori de influență, este necesar să se efectueze încercări proprii și să se verifice compatibilitatea. Respectați instrucțiunile din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 87192

Card de autoservire 2 m x 19 mm
x 0,2 mm