

BANDĂ DE MONTAJ DIN MATERIAL EXPANDAT, NEGRU

Proprietăți

Bandă adezivă din material expandat cu două fețe cu putere bună de aderență pentru autovehicule, artizanat, industrie, construcția de standuri de expoziție / platforme și multe altele.

- pentru multe combinații de materiale
- putere mare de aderență
- rezistență excepțională la forfecare
- atenuarea vibrațiilor
- astuparea fantelor
- poate înlocui șuruburile și niturile
- pentru aplicații interioare și exterioare
- foarte bună stabilitate UV

Domenii de utilizare

Aderență bună pe multe materiale ca metal, sticlă, piatră, gresie, lemn și diferite materiale plastice. Pentru fixarea profilelor decorative, emblemelor, dispozitivelor și multor altora. Montarea suporturilor, oglinzilor, imaginilor, panourilor, pieselor de montare, cârligelor și multor altora.

Date Tehnice

Culori	Negru
Capacitate de depozitare	36 Luni
Forță de forfecare	6
Rezistență la temperatură	-40 - +120
Rezistență la tracțiune	19,6 N /25 mm

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare între +5 °C și +35 °C. Curățați temeinic suprafețele și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Lipiți banda de montaj pe una dintre cele două suprafețe care trebuie lipite. Apoi, scoateți folia de protecție verde, lipiți-o pe zona prevăzută în acest scop și apăsați ferm. Ca urmare a numărului mare de aplicații, de materiale și diferiților factori de influență, este necesar să se efectueze încercări proprii și să se verifice compatibilitatea. Respectați instrucțiunile din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj

	
cod art.: 87200	cod art.: 87122
10mx19mmx1mm	2 m x 12 mm x 1 mm