

BANDĂ DE ETANȘARE PENTRU CAROSERIE, CONSTRUCȚII ȘI ROSTURI

Proprietăți

Pentru etanșarea rosturilor și suprapunerilor împotriva ploilor torențiale, a vântului, a zgomotului, a prafului și a stropilor de apă.

- bandă de etanșare adezivă pe o parte și din material expandat
- se potrivește fantei de etanșare
- demontare nedistructivă
- proprietăți foarte bune de protecție împotriva zgomotului și a căldurii
- prelucrare ulterioară imediată
- clasificată conform BG1 și BGR; B1 (greu inflamabil)

Domenii de utilizare

Pentru etanșarea rosturilor și a rosturilor de expansiune din zona peretelui, a plafonului și a conexiunilor dintre piesele finite din beton, inserțiile ferestrelor din acoperișuri, cadre fixe, zidărie și conexiuni pentru pervazuri în domeniul construcțiilor din tablă trapezoidală, panouri tip sandwich, metal, structuri masive, lemn și al construcțiilor uscate. Pentru rosturile și suprapunerile de la caroserie, de exemplu, aripi, trapă, lumini de frână și de poziție, suporturi pentru numărul de înmatriculare și alte componente ale caroseriei.

Date Tehnice

Culori	Negru
Amortizare fonică	59
Capacitate de depozitare	36 Luni
Rezistență la ploi torențiale	600
Rezistență la temperatură	-30 - +90

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare între +5 °C și +35 °C. Curățați temeinic suprafețele și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Tăiați banda la lungimea dorită și scoateți folia de protecție albă. Apoi, lipiți una dintre cele două suprafețe și efectuați montarea/înșurubarea. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj


cod art.: 87430
5,6 m x 15 mm x 5-12 mm