

BANDĂ DE ETANȘARE PENTRU CAROSERIE

Proprietăți

Cordon de etanșare a caroseriei autoadeziv și etanșant permanent și benzi de etanșare a caroseriei pe bază de butil pentru etanșarea suprapunerilor de la caroserie.

- aderență excelentă pe toate materialele
- se potrivește fantei de etanșare
- previne coroziunea de contact
- izolare antizgomot și vibrații
- prelucrare ulterioară imediată și efect de etanșare
- maleabil
- fără conținut de silicon și solvenți
- se poate aplica vopsea peste
- demontare nedistructivă
- Rezistență termică, stabilitate la UV, rezistență la intemperii și îmbătrânirea materialului

Domenii de utilizare

Pentru etanșarea rosturilor, spațiilor goale, îmbinărilor, falțurilor, cusăturilor și suprapunerilor de la piesele caroseriei și piesele de tablă (de ex., aripă, deschideri, ghidaje, profile de protecție și decorative, faruri, lumini de frână și de poziție, suporturi pentru numărul de înmatriculare, spoilere, folie pentru ușă, panou pentru ușă și multe altele) împotriva umidității, a prafului și a curenților de aer.

Date Tehnice

Bază	Cauciuc butilic
Culori	Gri
Capacitate de depozitare	36 Luni
Rezistență la temperatură	-30 - +100

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între -5°C și +40°C. Curățați temeinic suprafețele de etanșare și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Tăiați banda de etanșare a caroseriei la lungimea dorită și lipiți-l pe una dintre suprafețele de etanșare. După aceea scoateți folia albă de protecție și efectuați montarea/înșurubarea. Îndepărtați materialul în exces cu un cuțit. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj

	
cod art.: 87520	cod art.: 87530
2 mm x 20 mm x 16 m	2 mm x 20 mm x 3 m