

COVORAȘUL DE IZOLARE ȘI PROTECȚIE ANTIFONICĂ

Proprietăți

Covoraș antifonic flexibil, cu una din fețe autoadezivă, confecționat dintr-un material pe bază de spumă poliuretanică, pentru izolarea și atenuarea tuturor zgomotelor de la caroserie

- Lipire excepțională pe metal și materiale plastice
- Pentru izolarea anumitor părți ale caroseriei cum ar fi de exemplu habitaculul, părțile plafonului și podelei, capota motorului și masca portbagajului și multe altele.
- izolare antizgomot și vibrații
- Adecvat pentru toate domeniile de frecvență
- Se pretează excepțional la construcții CAR-HIFI
- Respinge apa pulverizată și impuritățile
- Rezistență termică, stabilitate la UV, rezistență la intemperii și îmbătrânirea materialului
- Absoarbe zgomotul

Domenii de utilizare

Pentru remedierea surselor de zgomot deranjante. Pentru aplicații din domeniul auto, construcții de mașini, construcții CAR HiFi și tuning, cum ar fi de exemplu, difuzoarele integrate, etajele finale integrate din unitatea de comandă, doorboards, separatoarele de frecvență, soundboards, boxe și difuzoare integrate (frecvențe joase, medii, înalte, bas), rulote, autobuze, navigație, utilaje de construcții și utilaje agricole, construcții de utilaje și sisteme de încălzire, industrie, meșteșuguri (cutii pentru rulouri pentru geamuri și pervazuri), bricolaj (garaje & chiuvete) și zona de hobby. Pentru remedierea surselor de zgomot deranjante în domeniul construcției de caroserii și autovehicule, construcții CAR HiFi și tuning, rulote, autobuze și meșteșuguri. Se aplică la piesele ușii și cele laterale, părțile plafonului și podelei, capota motorului, precum și masca portbagajului.

Date Tehnice

Bază	Spumă poliuretanică
Culori	Negru
Greutate suprafață	0,41
Capacitate de depozitare	36 Luni
Rezistență la temperatură	-40 - +100

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5 °C și +35 °C. Curățați temeinic suprafețele și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Tăiați covorașul de izolare și protecție antifonică pentru caroserie, cu un cuțit ascuțit, la dimensiunea dorită a suprafeței. După aceea îndepărtați folia de protecție, efectuați montajul și presăți uniform și ferm. Trebuie asigurată lipirea pe toată suprafața. Temperaturile joase îngreunează prelucrarea. Respectați instrucțiunile din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 87600

500 x 500 x 10 mm