

LAC DE BLOCARE A ȘURUBURILOR ROȘU

Proprietăți

Pentru personalizare și sigilare.

- aderență bună
- timp de uscare foarte rapid
- pentru securizarea optică a șuruburilor relevante pentru siguranță
- pentru documentarea șuruburilor și a șuruburilor de reglare relevante pentru siguranță pentru, de ex, regimul de funcționare de montaj și de producție
- rezistență la apă, combustibil, ulei și multe chimicale

Domenii de utilizare

Pentru marcarea optică a șuruburilor și piulițelor relevante pentru siguranță de la utilaje, frâne, mecanisme de antrenare / suspensii ale roților, sisteme de direcție și multe altele.

Date Tehnice

Bază	Combinatie între nitratul de celuloză și rășină alchidică
Culori	Roșu
Întărire Ore	5 - 10
Rezistență la manipulare	5-20
Capacitate de depozitare	24 Luni
Rezistență la temperatură	-30 - +120

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5 °C și +35 °C. Curățați temeinic îmbinările filetate și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Agitați bine lacul de blocare a șuruburilor PETEC și aplicați-l pe locul care urmează a fi marcat. (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 90220

Flacon cu pensulă de 20 ml