

ETANȘARE INSTALAȚIE HIDRAULICĂ & PNEUMATICĂ

Proprietăți

Soluție de etanșare instalație hidraulică și pneumatică cu vâscozitate mică, rezistență ridicată și rezistență ridicată la presiune pentru fileturi de până la M20/ 3/4 " cu o dimensiune a fantei de până la 0,15 mm. rezistență la temperaturi de până +150°C și la presiuni de până la 120 bari.

- întărire anaerobă rapidă
- asigură și etanșează fiabil filetele
- poate înlocui benzile din politetrafluoroetilenă și cânepă
- rezistență împotriva coroziunii, vibrațiilor, apei, apei sărate, uleiului, carburanților, lichidului de răcire, hidrocarbonului și multor altor chimicale

Domenii de utilizare

Pentru securizarea și etanșarea îmbinărilor filetate hidraulice și pneumatice, cablurilor, șuruburilor, piulițelor, bolțurilor și multor altele în domeniul presiunilor mari de până la max. 120 bar.

Date Tehnice

Culori	Maro
Întărire Ore	3 - 6
Sistem de întărire	anaerob
Duritate Funcțională Ore	1 - 3
Dimensiunea Filetului Până La	M20
Rezistență la manipulare	10-20
Capacitate de depozitare	36 Luni
Cuplu de desfacere	12 - 18
Presiune max	120
Astuparea fisurilor	0,15
Rezistență la temperatură	-55 - + 150
Vâscozitate	600
Cuplu predominant	10 - 20

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +35°C. Curățați temeinic îmbinările filetate și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). aplicați pe o parte soluția de etanșare a instalației hidraulice și pneumatice PETEC și înșurubați imediat. Strângeți îmbinarea rotativă la cuplul prevăzut. *Întărirea anaerobă are loc prin excluderea aerului dintre suprafețele metalice. În cazul suprafețelor pasive, al dimensiunilor mari ale fantei, al temperaturilor ambientale reduse și pentru întărirea mai rapidă, vă recomandăm activatorul anaerob PETEC (cod art. 90920). Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 90550

Flacon de 50 g