

SPRAY ACTIVATOR ANAEROB

Proprietăți

Accelerator de întărire pentru adezivi și substanțe de etanșare anaerobice. Se recomandă în special pentru:

- suprafețe pasive
- fante de mari dimensiuni
- și la temperaturi scăzute

Domenii de utilizare

Scurtează considerabil timpul de întărire al produselor anaerobice PETEC cum ar fi soluții de blocare a șuruburilor, soluții de etanșare a țevelor și fileturilor, a sistemelor hidraulice și pneumatice, soluția de fixare a rulmenților cu bile și soluția de etanșare a suprafețelor. Se recomandă în special pentru suprafețe pasive, cum ar fi cele din aluminiu, magneziu și oțel inoxidabil, fante de mari dimensiuni, precum și la temperaturi scăzute.

Date Tehnice

Culori	Transparent
Timp de uscare	2
Capacitate de depozitare	36 Luni

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între -30 °C și +35 °C. Îndepărtați adezivii și depunerile vechi. Curățați temeinic suprafețele și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Agitați bine doza înainte de utilizare. Pulverizați activatorul pentru materiale de lipire și de etanșare anaerobe pe una dintre cele două suprafețe, de la o distanță de cca. 20 cm, și lăsați-l să se usuce cca. 2 minute. Aplicați produsul/adezivul anaerobic pe suprafața opusă și lipiți imediat. Este necesară o verificare proprie a compatibilității materialelor. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj


cod art.: 90920
200 ml