

Fișă Date Tehnice

SOLUȚIE DE BLOCARE A ȘURUBURILOR CU REZISTENȚĂ FOARTE RIDICĂ

Proprietăți

- întărire anaerobă rapidă
- legătură foarte rezistentă – foarte greu demontabilă
- asigură în mod fiabil piesele cilindrice, precum și fileturile fine, medii și mari
- rezistență împotriva coroziunii, vibrațiilor, apei, apei sărate, uleiului, carburanților, lichidului de răcire și multor altor chimicale

Domenii de utilizare

Pentru fixarea și etanșarea îmbinărilor asamblate cum ar fi de exemplu rulmenți, bucșe, arbori, bolțuri și multe alte piese cilindrice cum ar fi îmbinări filetate de tipul șuruburilor, piulițelor și multe altele.

Date Tehnice

Culori	Verde
Întărire Ore	2 - 4
Sistem de întărire	anaerob
Duritate Funcțională Ore	1 - 3
Dimensiunea Filetului Până La	M20
Rezistență la manipulare	2-5
Capacitate de depozitare	36 Luni
Cuplu de desfacere	30 - 35
Capacitate max De Umplerea Fantelor	0,15
Rezistență la forfecare	20 - 30
Rezistență la temperatură	-55 - +175
Vâscozitate	500

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +35°C. Curățați temeinic îmbinările filetate și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Aplicați pe o parte soluția de blocare a șuruburilor PETEC și înșurubați imediat. Strângeți îmbinarea rotativă la cuplul prevăzut. *Întărirea anaerobă are loc prin excluderea aerului dintre suprafețele metalice. În cazul suprafețelor pasive, al dimensiunilor mari ale fantei, al temperaturilor ambientale reduse și pentru întărirea mai rapidă, vă recomandăm activatorul anaerob PETEC (cod art. 90920). Ca urmare a numărului mare de aplicații, de materiale și diferiților factori de influență, este necesar să se efectueze încercări proprii și să se verifice compatibilitatea. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj

		
cod art.: 93005	cod art.: 93010	cod art.: 93050
5 g pe card de autoservire	Flacon de 10 g	Flacon de 50 g
		
cod art.: 930250		
Flacon de 250 g		