

SPRAY ACTIVATOR SPEEDBOND

Proprietăți

Accelerator de întărire, care este special adaptat la adezivul de înaltă performanță SpeedBond și care reduce semnificativ întărirea adezivului. Se pretează și pentru toate adezivele instantane pe bază de cianacrilat, cum ar fi ADEZIV POWER (cod art. 93303, 93403, 93310, 93410, 933500, 93404), ADEZIV POWER GELUL (cod art. 93720) și ADEZIV POWER (cod art. 93510).

Domenii de utilizare

Domeniul de utilizare: Setul SpeedBond pentru lipirea constructivă și repararea pieselor rupte. Lipirea și repararea materialelor plastice, a metalului, a cauciucului, a ceramicii, a porțelanului, a lemnului și a multor altora. Pot fi reparate chiar și cele mai mici suporturi și cleme.

Date Tehnice

Bază	Amestec de hidrogen
Culori	Transparent
Capacitate de depozitare	36 Luni

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +30°C. Curățați temeinic suprafața și degresați-o cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Agitați bine doza înainte de utilizare.

Aplicare înainte de lipire (în fanta / suprafața de lipire): Aplicați adezivul de înaltă performanță SpeedBond (cod art. 93520) cu spray-ul activator pe o parte și după aceea, pe cealaltă parte, pe partea netratată, lipiți părțile astfel încât să se suprapună perfect și lăsați să se întărească.

Aplicare după lipire (aplicare exterioară): Pulverizați sprayul activator SpeedBond pe adezivul lichid, după lipire. Întărirea are loc imediat.

Este necesară o verificare proprie a compatibilității materialelor. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 93515

150 ml