

ADEZIV DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ SPEEDBOND

Proprietăți

Pentru lipirea foarte rapidă a diverse materiale, precum materiale plastice și amestecuri de materiale plastice, metal, cauciuc, ceramică, porțelan, lemn și multe altele.

Domenii de utilizare

Setul SpeedBond pentru lipirea constructivă și repararea pieselor rupte. Lipirea și repararea materialelor plastice, a metalului, a cauciucului, a ceramicii, a porțelanului, a lemnului și a multor altele. Pot fi reparate chiar și cele mai mici suporturi și cleme.

Date Tehnice

Bază	Cianacrilat de etil
Culori	Transparent
Duritate funcțională	3 – 10
Capacitate de depozitare	18 Luni
Astuparea fisurilor	0,05
Rezistență la temperatură	-40 - +85
Rezistență la tracțiune și forfecare	15 – 25

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +30°C. Curățați temeinic piesele care trebuie lipite și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Pentru accelerarea întăririi vă recomandă spray-ul activator SpeedBond (cod art. 93515). Aplicați adezivul de înaltă performanță SpeedBond într-un strat subțire și lipiți imediat. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj


cod art.: 93520
Flacon de 20 g