

Fișă Date Tehnice

FILLER SPEEDBOND

Proprietăți

În combinație cu fillerul SpeedBond, se pot umple crăpături, rosturi, găuri și fante. De asemenea, fillerul SpeedBond stabilizează și mărește suprafața de lipire.

Domenii de utilizare

Setul SpeedBond pentru lipirea constructivă și repararea pieselor rupte. Lipirea și repararea materialelor plastice, a metalului, a cauciucului, a ceramicii, a porțelanului, a lemnului și a multor alora. Pot fi reparate chiar și cele mai mici suporturi și cleme.

Date Tehnice

Culori	Gri
Capacitate de depozitare	Luni

Instrucțiuni de utilizare

Pentru lipiri constructive și repararea pieselor rupte să aplicați adezivul de înaltă performanță PETEC SpeedBond pe suprafața de lipire și să îmbinați piesele. Aplicați încă o dată adeziv în exterior, pe locul de lipire și după aceea adăugați filler PETEC SpeedBond la adeziv. Aplicarea este posibilă în mai multe straturi pentru a stabili lipirea. Fillerul SpeedBond se poate aplica și pe suprafața de lipire (rost, gaură etc.) și abia după umplere se va aplica și adeziv. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj


cod art.: 93530
Flacon de 30 g