

ADEZIV POWER GEL

Proprietăți

Adeziv universal cu întărire rapidă, în câteva secunde, pentru suprafețe netede și poroase.

- aderență rapidă superioară, prelucrare ulterioară imediată
- nu picură și nu curge – se pretează și pentru aplicații deasupra capului și pe suprafețe verticale
- se pretează pentru suprafețe absorbante și poroase
- sunt posibile corecții după asamblare

Domenii de utilizare

Lipește materiale cum ar fi de exemplu, metal, material plastic, cauciuc, pâslă, PVC, piele, lemn, ceramică și multe altele și între ele.

Date Tehnice

Bază	2-cianacrilat de etil
Culori	Transparent
Duritate funcțională	5 - 40
Capacitate de depozitare	18 Luni
Astuparea fisurilor	0,5
Rezistență la temperatură	-40 - +85
Rezistență la tracțiune și forfecare	25

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +30°C. Curățați temeinic suprafețele și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). În cazul materialelor plastice cu energie scăzută, vă recomandăm grundul pentru materiale plastice (cod art. 98315), pentru activarea aderenței. Aplicați adezivul POWER gel pe o parte, îmbinați piesele care trebuie lipite pentru a se potrivi exact și apăsați bine. Reacția chimică rapidă poate cauza reziduuri albe pe suprafață. Reprelucrarea (de exemplu, șlefuirea, vopsirea) este posibilă numai după întărirea adezivului. Vopselele pe bază de solvenți și alte medii pot bloca sau distruge procesul de întărire. Pentru accelerarea întăririi vă recomandăm spray-ul activator Speed-Bond (cod art. 93515). Ca urmare a numărului mare de aplicații, de materiale și diferiților factori de influență, este necesar să se efectueze încercări proprii și să se verifice compatibilitatea. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)



Tub de 20 g pe card de
autoservire