

ADEZIV REZISTENT PENTRU OGLINZI

Proprietăți

Set de lipire special pentru lipirea oglinzii retrovizoare la parbriz. Adezivul rezistent poate fi folosit și pentru fixarea antenelor, blocajelor și multor altele la geamuri.

- lipire transparentă
- aderență rapidă
- stabilitate permanentă
- rezistență ridicată
- aplicare simplă nicio amestecare necesară
- astuparea fisurilor până la max. 0,3 mm
- cu țesătură cu ochiuri pentru 2 lipituri

Domenii de utilizare

Pentru lipirea oglinzii retrovizoare la parbriz.

Date Tehnice


Bază	Rășină acrilică cu poliuretan / Metacrilat de hidroxipropil
Culori	Chihlimbar
Capacitate de depozitare	24 Luni
Rezistență la temperatură	-55 - +150
Temperatura de aplicare	+5 - +35
Rezistență la tracțiune	3,5 - 7

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare între +5 °C și +35 °C. Marcați poziția oglinzii de pe partea exterioară a parbrizului. Dacă există o talpă a oglinzii detașabilă, îndepărtați-o de la oglinda retrovizoare înainte de lipire, în caz contrar, lipiți-o complet. La nevoie, îndepărtați reziduurile de adeziv cu produsul PETEC pentru îndepărtarea de reziduurilor de agent de etanșare și adeziv (cod art. 82150). Folosind pâsla abrazivă furnizată, înăspriți suprafața care urmează să fie lipită și curățați temeinic suprafața și degresați-o cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Apoi, tăiați țesătura specială cu ochiuri la dimensiunea tălpii oglinzii. Deschideți adezivul rezistent pentru oglinzi, distribuiți adezivul pe talpa oglinzii și aplicați țesătura specială cu ochiuri tăiată pe talpa oglinzii unsă cu adeziv. Apăsați imediat talpa oglinzii ușor pe locul de pe parbriz, marcat în prealabil. Apăsați uniform talpa oglinzii cca. 3 - 5 minute pe parbriz. Apoi îndepărtați surplusul de adeziv, evitați solicitarea în următoarele 30 de minute și, dacă e cazul, fixați cu bandă adezivă PETEC (cod art. 86150 sau 86250). Rezistența finală se atinge după 24 ore. Se pretează și pentru lipirea manetelor la geamurile cu balamale și a mânerelor metalice pe sticlă. Nu este adecvat pentru suprafețe de lipit din plastic, ci numai pentru sticlă-metal! Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj

	
cod art.: 93801	cod art.: 93800
1 de bucăți	Set de lipire pe card de autoservire