

ADEZIV DE CONTACT UNIVERSAL

Proprietăți

Putere mare de lipire imediată și aderență puternică.

- utilizare universală
- se poate distribui precis și curat cu pensula
- se pretează și pentru materiale absorbante
- rezistență la intemperii, UV și umiditate
- nu conține solvenți aromatici
- rezistență la apă, apă sărată, ulei, carburant, acizi diluați și leșii

Domenii de utilizare

Se pretează pentru lipiri pe suprafețe mici și mari, din zone interioare și exterioare, confecționate din lemn, cauciuc, plută, stiren, pâslă, PVC dur, materiale expandate moi, cauciuc butilic, metal, multe materiale plastice, ceramică, piele, in și multe altele, între ele.

Date Tehnice

Bază	Policloropren
Culori	Gălbui-transparent
Timp de uscare	10-15
Întărire Ore	48
Rezistență la manipulare	10
Capacitate de depozitare	24 Luni
Rezistență la forfecare	3
Rezistență la temperatură	-30 - +120
Consum	75

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +25°C. Dacă aveți posibilitatea, șlefuiți suprafețele și după aceea curățați-le temeinic și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Agitați și scuturați bine înainte de utilizare. Aplicați adeziv de contact uniform pe ambele suprafețe care trebuie lipite și lăsați circa 10 minute să se usuce la temperatura camerei. După aceea aplicați suprafețele de lipire exact una pe celalaltă și presați cu putere. Nu bateți! Este necesară o verificare proprie a compatibilității materialelor. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 93935

Cutie cu pensulă de 350 ml