

PASTĂ DE ETANȘARE PENTRU CAROSERIE

Proprietăți

Pastă de etanșare pentru caroserie pe bază de cauciuc, cu întărire rapidă, cu elasticitate permanentă, cu posibilitate de întindere și aplicare cu o spatulă, pentru aplicații universale în construcțiile de caroserii și autovehicule:

- astupare a fantelor de etanșare de dimensiuni diferite
- stabilitate, nu iese fire – fără scurgeri de picături
- rezistență la vibrații
- fără silicon, necoroziv
- pentru refacerea structurii originale
- se poate aplica vopsea peste
- rezistență împotriva acizilor diluați și a leșilor

Domenii de utilizare

Etanșează permanent cusături, falțuri, rosturi și suprapuneri de la caroserie, cum ar fi margini de protecție, cordoane de sudură, grupe de bază, portbagaj, compartiment pasager, pasaje de roată, piese laterale, precum și panouri frontale și posterioare. Aderență foarte bună la metale (tablă de oțel brută, grunduită și vopsită, aluminiu, oțel inoxidabil) și la multe materiale plastice (de exemplu, ABS, pe material plastic ranforsat cu fibră de sticlă, PUR, policarbonat, PVC dur și multe altele) ca plăci izolatoare din lemn și păsă.

Date Tehnice

Bază	Cauciuc sintetic
Culori	Gri
Întărire	4
Capacitate de depozitare	24 Luni
Rezistență la temperatură	-30 - +80
Timp de lucrabilitate	5

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între -5 °C și +35 °C. Curățați temeinic suprafețele de etanșare și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Aplicați grosimea dorită a stratului cu pensula (cod art. 81130) sau spatula și dacă este cazul, ajustați piesele și îndepărtați excesul de material. Se poate vopsi cu produsele potrivite abia după o întărire completă. Vopselele pe bază de solvenți și alte medii pot bloca sau distruge procesul de întărire. Este necesară o verificare proprie a compatibilității materialelor. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 94130

Doză de 1000 ml