

PASTĂ PENTRU SERVICE-UL FRÂNELOR

Proprietăți

- previne zgomotele de frânare și a cele produse de pneuri la rulare
- cu capacitate foarte scăzută de separare a uleiului, având astfel o durabilitate foarte mare
- extrem de eficient, cu rezistență mare la spălare, nu se îndepărtează prin stropire cu apă și nici la uscare ca urmare a variațiilor de temperatură
- lubrifiere nemetalică, nu afectează senzorii sistemului de frână
- fără acizi, neconductor și necoroziv, compatibil cu aproape toate metalele și tipurile de cauciuc
- rezistent la rece, la temperaturi înalte, dar și la stropii de apă și la apa sărată

Domenii de utilizare

Agent de lubrifiere, de glisare, de demulare și agent anti-coroziune pentru lubrifierea pe termen lung a suprafețelor glisante și a îmbinărilor asamblate foarte solicitate de orice tip. Se poate utiliza și ca auxiliar de montaj la utilaje, precum și pentru prevenirea daunelor apărute la rulare și uzurii rulmenților, punctelor de glisare, îmbinărilor filetate și cu fișă.

DateTehnice

Culori	Gălbui-transparent
Capacitate de depozitare	60 Luni
Rezistență la temperatură	-30 - +120

Instrucțiuni de utilizare

Îndepărtați depunerile grosiere cu o perie de sârmă, curățați și degresați temeinic cu soluția de curățare a frânelor PETEC (cod art. 70060). Aplicați uniform Slide-Lube PETEC cu pensula pe fileturile și suprafețele solicitate și montați piesele, dacă este necesar. Indicație: A nu se aplica pe discul de frână și pe partea de fricțiune a garniturilor de frână. Ca urmare a numărului mare de aplicații, de materiale și diferiților factori de influență, este necesar să se efectueze încercări proprii și să se verifice compatibilitatea. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 94405

Pungă de 5 g