

BANDĂ PENTRU REPARAȚII DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Proprietăți

- transparentă, rezistentă la temperatură și presiuni
- rezistență la presiuni de până la 12 bari
- se sudează automat, nu este lipicioasă
- transparentă, extrem de puternică și rezistentă la rupere
- rezistență la temperatură și presiuni
- adecvată pentru aplicații cu montare sub apă
- antișoc
- se poate utiliza și pe obiecte murdărite
- pentru aplicații interioare și exterioare
- rezistență la intemperii, UV și îmbătrânire
- rezistență la apă, apă sărată, carburant, lichid de răcire și antigel

Domenii de utilizare

Pentru etanșarea, izolarea și repararea furtunurilor, cablurilor și țevelor. Reparații în sectorul autovehiculelor (furtunuri ale radiatorului și ale motorului, cabluri de aprindere, garnituri și suporturi).

Date Tehnice

Culori	Transparent
Capacitate de depozitare	36 Luni
Rigiditatea dielectrică	16
Rezistență la temperatură	-65 - +260
Rezistență la tracțiune	4,82

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +40°C. Dacă este cazul, curățați temeinic suprafețele și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Tăiați banda pentru reparații și scoateți folia transparentă de protecție. Întindeți banda cu 1/3 pe lungime și înfășurați-o strâns în jurul locului care urmează să fie reparat, la care trebuie să respectați o suprapunere de 30 – 50%. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 94903

3 m x 25 mm x 0,5 mm