

BANDĂ PENTRU REPARAȚII

Proprietăți

Bandă autosudantă pentru reparații, ușor de manevrat și de aplicat.

- se sudează automat, nu este lipicioasă
- rezistență mare la presiune
- antișoc și rezistență la rupere
- Rezistență excepțională la apă, temperatură și UV
- se poate utiliza și pe obiecte murdărite
- rezistență la apă, apă sărată, lichid de răcire, antigel și multe altele

Domenii de utilizare

Pentru etanșarea, izolarea și repararea furtunurilor, cablurilor și țevelor. Reparații în sectorul autovehiculelor (furtunuri ale radiatorului și ale motorului, cabluri de aprindere, garnituri și suporturi).

Date Tehnice

Culori	Negru
Capacitate de depozitare	36 Luni
Rigiditatea dielectrică	42
Rezistență la temperatură	-40 - +90
Rezistență la tracțiune	2

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +40°C. Dacă este cazul, curățați temeinic suprafețele și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Tăiați banda pentru reparații și scoateți folia albă de protecție. Întindeți banda cu 1/3 pe lungime și înfășurați-o strâns în jurul locului care urmează să fie reparat, la care trebuie să respectați o suprapunere de 30 – 50%. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 94905

5 m x 19 mm x 0,5 mm