

MATERIAL DE ETANȘARE A SUPRAFEȚELOR, PORTOCALIU, REZISTENȚĂ

Proprietăți

Material de etanșare care se întărește pentru etanșarea suprafețelor metalice și îmbinărilor cu flanșă, cum ar fi de exemplu, la pompe, carcasele reductoarelor, diferențiale și flanșele motoarelor.

- întărire anaerobă rapidă
- înlocuiește materialele solide de etanșare, compensează rugozitățile
- fără deformare prin compresiune și fără pierderea forței de prindere
- acoperă fantele de etanșare de până la 0,50 mm
- rezistență împotriva coroziunii, vibrațiilor, solicitărilor, căldurii excesive, apei, apei sărate, uleiului, carburanților, lichidului de răcire, hidrocarbonului și multor altor chimicale

Domenii de utilizare

Construcție de autovehicule, motoare, cutii de viteze, utilaje (pompe, carcasa cutiei de viteze, diferențiale și flanșe de motor).

Date Tehnice

Culori	Portocaliu
Sistem de întărire	anaerob
Duritate Funcțională Ore	3 – 6
Rezistență la manipulare	15-30
Capacitate de depozitare	36 Luni
Astuparea fisurilor	0,5
Rezistență la temperatură	-55 - +150
Vâscozitate	30 - 100
Rezistență la tracțiune și forfecare	5 – 10

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5 °C și +35 °C. Îndepărtați materialele de etanșare și depunerile vechi, curățați temeinic suprafețele de etanșare și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Aplicați materialul pe o singură parte într-un strat de grosimea dorită (și în jurul orificiilor și filetelor) și asamblați piesele care trebuie etanșate. Strângeți îmbinarea rotativă la cuplul prevăzut. *Întărirea anaerobă are loc prin excluderea aerului dintre suprafețele metalice. În cazul suprafețelor pasive, al dimensiunilor mari ale fantei, al temperaturilor ambientale reduse și pentru întărirea mai rapidă, vă recomandăm activatorul anaerob PETEC (cod art. 90920). Ca urmare a numărului mare de aplicații, de materiale și diferiților factori de influență, este necesar să se efectueze încercări proprii și să se verifice compatibilitatea. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj

	
cod art.: 971250	cod art.: 97175
Tub de 250 ml	Pressbox de 75 ml