

SOLUȚIE DE ETANȘARE A ȚEVILOR ȘI FILETELOR CU REZISTENȚĂ SCĂ

Proprietăți

Soluție de etanșare a țevelor și filetelor cu viscozitate ridicată și rezistență scăzută, pe bază de PTFE pentru șuruburi mari de până la M80/ 2" cu o dimensiune a fantei de până la 0,3 mm. rezistență la temperaturi de până +150°C și la presiuni de până la 60 bari. Pentru etanșarea și asigurarea filetelor metalice împotriva gazului, aerului, apei, carburanților, uleiului și a multor chimicale.

- întărire anaerobă rapidă
- rezistență la vibrații
- poate înlocui cânepa, benzile din PTFE, precum și garniturile de etanșare rigide
- ușor demontabil
- pentru dimensiuni mici și mari ale fantei
- rezistență la carburant și ulei
- etanșează în mod fiabil fileturile fine, medii și mari
- rezistență împotriva coroziunii, vibrațiilor, gazului, aerului, apei, apei sărate, carburanților, uleiului, gazului lichefiat, lichidului de răcire și multor altor chimicale

Domenii de utilizare

Domeniul instalațiilor și domeniul sanitar, lucrările la conducte, industrie, sectorul auto, gospodărirea apelor, industrial gazelor, industria chimică și petrolieră.

Date Tehnice

Bază	Adeziv anaerob
Culori	Alb
ÎntărireOre	5 - 10
Sistem de întărire	anaerob
Rezistență mare la presiune	60
DuritateFuncționalăOre	1 - 3
DimensiuneaFiletuluiPânăLa	M80
Rezistență la manipulare	20-40
Capacitate de depozitare	36 Luni
Cuplu de desfacere	6 -11
Rezistență la forfecare	4 -6
Astuparea fisurilor	0,3
Rezistență la temperatură	-55 - +150

Fișă Date Tehnice

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare între +5 °C și +35 °C. Curățați temeinic îmbinările filetate și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Aplicați soluția de etanșare a țevelor și filetelor PETEC pe o parte și asamblați imediat. Strângeți îmbinarea rotativă la cuplul prevăzut. *Întărirea anaerobă are loc prin excluderea aerului dintre suprafețele metalice. În cazul suprafețelor pasive, al dimensiunilor mari ale fantei, al temperaturilor ambientale reduse și pentru întărirea mai rapidă, vă recomandăm activatorul anaerob PETEC (cod art. 90920). Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 97218

50 g