

SOLUȚIE DE ETANȘARE UNIPLAST

Proprietăți

Aditiv pentru etanșările din materiale solide.

- optimizează etanșările din materiale solide (cum ar fi, de exemplu, pluta, hârtia, cauciucul, metalul) și îmbunătățește proprietățile de etanșare pe termen lung
- își menține plasticitatea, fără întărire
- prelucrare ulterioară imediată
- fără conținut de silicon și solvenți
- rezistență la apă, apă sărată, ulei, carburant, lichid de răcire, antigel și multor altor chimicale

Domenii de utilizare

Îmbinări ale carcaselor, pompelor, suprafețelor și flanșelor în combinație cu garnituri de etanșare rigide.

Date Tehnice

Culori	Albastru
Sistem de întărire	elastic
Duritate funcțională	imediat
Capacitate de depozitare	36 Luni
Rezistență la temperatură	-50 - +180
Vâscozitate	1.200.000

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5 °C și +35 °C. Curățați temeinic suprafețele de etanșare și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Aplicați pasta de etanșare și montați imediat. Ca urmare a numărului mare de aplicații, de materiale și diferiților factori de influență, este necesar să se efectueze încercări proprii și să se verifice compatibilitatea. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 97510

Tub de 80 ml pe card de
autoservire