

SPRAY GRUND MATERIAL PLASTIC

Proprietăți

- timp scurt de uscare
- incolor
- aderență îmbunătățită, în special pe materialele plastice greu de lipit

Domenii de utilizare

Activator de adeziv pentru îmbunătățirea aderenței adezivilor monocomponenți și bicomponenți pe materiale plastice. Grundul pentru materiale plastice PETEC îmbunătățește aderența materialelor plastice, în special în cazul materialelor plastice cu energie scăzută, respectiv greu de lipit, cum ar fi de ex. PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, teflon, PTFE, PVC, plexiglas, GFK și multe altele.

Date Tehnice

Culori	Transparent
Timp de uscare	5-10
Capacitate de depozitare	36 Luni
Temperatura de aplicare	+5 - +30

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +30°C. Curățați temeinic suprafețele și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Agitați bine doza înainte de utilizare. Pulverizați grundul pentru materiale plastice uniform la o distanță de cca. 25 cm pe ambele suprafețe de lipit. Lipirea poate fi continuată după respectarea timpului de uscare*. Este necesară o verificare proprie a compatibilității materialelor. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 98315

150 ml