

ТехническийПаспорт

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ФОРСУНОК, СПРЕЙ

Свойства

- Быстрый демонтаж
- Интенсивное действие
- Отличная проникающая способность
- Быстрое растворение, разрыхляет ржавчину и отложения
- Не содержит силикон
- Клапан 360°, можно наносить в перевернутом положении

Области применения

Это инновационный специальный растворитель, проникающий в самые малые поры благодаря своим отличной проникающей способности. Благодаря своим ползучим свойствам разрыхляет ржавчину и отложения. Быстрый и бережливый демонтаж прикипевших деталей (например, форсунок, свечей зажигания, топливных форсунок, выпускных труб, коллектора, кислородных датчиков, рулевых тяг и др.).

ТехническиеХарактеристики

Цвета	Прозрачный
Срок годности	36 Месяцы

Руководство по применению

Перед использованием емкость хорошо встряхнуть. При возможности удалить крупные отложения проволочной щеткой. Распылить растворитель ржавчины PETEC по всей поверхности поврежденных коррозией деталей и через несколько минут демонтировать соединения. Благодаря интенсивному действию уменьшает пусковой крутящий момент. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

ТекстПунктаАдгезии



ТехническийПаспорт

Объем тары



ТекстПунктаАдгезии