

СПРЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА ПОВРЕЖДЕННЫХ ШИН ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Свойства

- Герметизация и подкачка за одну операцию
- Для всех стандартных шин легковых автомобилей независимо от размера шин

Области применения

Спрей для ремонта поврежденных шин PETEC предназначен для всех стандартных автомобильных шин. В течение нескольких минут устраняет утечки, повреждения и отверстия диаметром менее 5 мм в рабочей поверхности. Быстрый ремонт спущенных шин, быстрое восстановление работоспособности и немедленная готовность к выезду

Технические Характеристики

Срок годности	36 Месяцы
---------------	-----------

Руководство по применению

Перед использованием хорошо встряхнуть баллон и снять пластиковый фиксатор с головки распылителя. Найти поврежденный участок и при необходимости удалить инородные тела. Установить клапан в положение «на 12 часов» (вверх), навинтить переходник на клапан и полностью распылить герметик. Держите баллончик вертикально. Сразу после применения необходимо проехать маршрут протяженностью 10 км с максимальной скоростью 45 км/ч! Это гарантирует равномерное распределение герметика в шине. Затем (на ближайшей заправке) следует проверить и отрегулировать давление воздуха. Немедленно замените шину и сообщите в мастерской об использовании спрея для устранения неисправностей. Внутренние системы контроля давления в шинах могут быть повреждены в процессе использования. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Объем тары


Арт.: 70580
400 мл