

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПАСТА-СПРЕЙ

Свойства

- Не содержит металл, не повреждает датчики тормозных систем
- Упрощает демонтаж даже после продолжительной работы
- Длительная устойчивость к воздействию воды, воды с высокой концентрацией соли, а также многих кислот и щелочей
- Не содержащая металл смазка, защита от коррозии
- Не содержит силикон
- Клапан 360°, можно наносить в перевернутом положении

Области применения

Для длительного эффекта смазки высоконагруженных поверхностей скольжения поверхностей всех видов, а также для штыковых, штекерных и резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур и коррозии, например, тормозных систем, резьбовых соединений фитингов, фланцевых стыков и арматуры.

Технические Характеристики

Цвета	Белый
Срок годности	36 Месяцы
Термостабильность	-20 - +1500

Руководство по применению

Перед использованием емкость хорошо встряхнуть. Проволочной щеткой удалить крупные отложения, тщательно очистить с помощью очистителя тормозов PETEC (арт. 70060) и обезжирить. Равномерно распылить керамическую пасту-спрей PETEC на подверженные нагрузке резьбовые соединения и поверхности, при необходимости установить детали. Указание: Не наносить на тормозные диски и на сторону трения тормозных колодок. Необходима проверка на совместимость материалов. Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары



Арт.: 70650

500 мл