

СПРЕЙ-ДЕТЕКТОР ПРОТЕЧЕК

Свойства

- Места утечек определяются с помощью сильного пузырения и образования обильной пены
- Просто и надежно
- Для обнаружения мест утечек
- Не является воспламеняющимся материалом
- Экологичный материал
- Не содержит силикон
- Некоррозионный
- Не вредит коже
- Разрешение DVGW
- Клапан 360°, можно наносить в перевернутом положении

Области применения

Для быстрого и простого обнаружения мест протечки, например, соединительных трубок, резьбовых и фланцевых соединений, сварных швов, работающих под давлением, а также шин.

Технические Характеристики

Цвета	Прозрачный
Срок годности	36 Месяцы

Руководство по применению

Перед использованием емкость хорошо встряхнуть. Распылить спрей-детектор протечек PETEC на вызывающий подозрение участок. В случае нарушения герметичности в месте протечки наблюдается усиленное пенообразование или пузырение. После проверки необходимо промыть пластиковые трубопроводы и покрытые поверхности чистой водой. Не использовать для контроля герметичности кислородных трубопроводов! Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары



Арт.: 70750

400 мл