

СИЛИКОНОВЫЙ СПРЕЙ

Свойства

- Смазывает, защищает, ухаживает и пропитывает, продолжительное действие
- Не затвердевает, не содержит жира, не прилипает
- Уменьшает износ и механические повреждения
- Отлично подходит в качестве защиты от грязи и консервации
- Резиновые детали больше не высыхают и сохраняют эластичность
- Защищает от влаги и предотвращает коррозию
- Устойчивость к воде, воде с высокой концентрацией соли, слабым кислотам и основаниям
- Для внутреннего и наружного применения
- Клапан 360°, можно наносить в перевернутом положении

Области применения

Прозрачное средство для защиты, смазки, скольжения и защиты от коррозии. Не содержит жиров. Для обслуживания и ухода за металлическими, деревянными, пластиковыми и резиновыми деталями. Отличный смазывающий эффект и долговременная защита от коррозии. Придает блеск и гладкость обработанным поверхностям. [?]Средство для улучшения скольжения и смазки подвижных деталей, также применяется в качестве защиты от скрипа и для облегчения монтажа [?]Средство для ухода – уход за пластиковыми, резиновыми и металлическими деталями, для очистки приборной панели, полировки шин, очистки и герметизации двигателя) Изолирующий спрей – предотвращает токи утечки в электрических деталях [?]Средство для защиты и смазки – предотвращает прилипание деталей в производственном процессе

Технические Характеристики

Цвета	Прозрачный
Срок годности	36 Месяцы
Термостабильность	-30 - +160

Руководство по применению

Перед использованием емкость хорошо встряхнуть. Распылить силиконовый спрей PETEC с расстояния приблизительно 20 см на чистую поверхность, при необходимости протереть чистой тканью. Необходима проверка на совместимость материалов. Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары



Арт.: 70850

500 мл