

ТехническийПаспорт

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРЕЙ

Свойства

МF500 — универсальный продукт для очистки, отсоединения, смазки, защиты и ухода за деталями.

- Универсальное применение
- Очищает и ухаживает
- Смазка и защита
- Удаляет ржавчину на деталях
- Не содержит силикон
- Адгезия к множеству материалов
- Устойчивость к воде, воде с высокой концентрацией соли, слабым кислотам и основаниям
- Распылитель Vario для точного и равномерного нанесения
- Клапан 360°, можно наносить в перевернутом положении

Области применения

Смазка – для карданных шарниров, шарнирных петель, направляющих, подшипников скольжения и шариковых подшипников и др. Обслуживание – устранение скрипа навсегда Преобразователь ржавчины – для приржавевших резьбовых и металлических соединений, проникает в корродированные детали и разрыхляет ржавчину Средство для ухода – удаляет налет ржавчины и консервирует Очиститель – растворяет затвердевшие и осмоленные остатки смазки и формирует очень тонкую, антистатическую защитную пленку, очищает и ухаживает за металлическими поверхностями Консервант – защищает от окисления и коррозии Средство для улучшения электрических контактов – предотвращает возникновение токов утечки и вытесняет влагу

Технические Характеристики

Цвета	Прозрачный
Срок годности	36 Месяцы
Термостабильность	−30 - + 90°C

Руководство по применению

Перед использованием емкость хорошо встряхнуть. Равномерно распылить на поверхность универсальный спрей РЕТЕС с расстояния около 20 см. Необходима проверка на совместимость материалов. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции РЕТЕС доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

ТекстПунктаАдгезии



ТехническийПаспорт

Объем тары



ТекстПунктаАдгезии