

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – ВЯЗКАЯ РАСПЫЛЯЕМАЯ СМАЗКА

Свойства

- Долговременная смазка
- Высоковязкая смазка с отличными амортизирующими характеристиками
- Экстремальная адгезия
- Устойчивость к высокому давлению
- Высочайшая проникающая способность
- Защищает от окисления и коррозии
- Не содержит силикон
- Устойчивость к воздействию брызг и морской воды
- Распылитель Varío для точного и равномерного нанесения
- Клапан 360°, можно наносить в перевернутом положении

Области применения

Устойчивость к воздействию высокого давления средство длительного действия с очень высокой адгезией, в том числе при экстремальных нагрузках. Смазочное и антикоррозийное средство с высокой проникающей способностью используется для достижения долговременного эффекта смазки подшипников, шарнирных петель, карданных шарниров, системы рычагов, поворотных рычагов, шпинделей, направляющих деталей и планок, стопорных штифтов, уплотнительных колец, цепей, тросов, а также всех деталей, подверженных воздействию высокого давления, ударов и вибрации.

Технические Характеристики

Цвета	Прозрачный
Срок годности	36 Месяцы
Термостабильность	-30 - +200

Руководство по применению

Перед использованием емкость хорошо встряхнуть. Распылить вязкую распыляемую смазку РЕТЕС с расстояния приблизительно 20 см на обезжиренную обрабатываемую поверхность и оставить приблизительно на 10 минут. Процедуру можно повторять неоднократно. Необходима проверка на совместимость материалов. Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции РЕТЕС доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Объем тары


Арт.: 71550
500 мл