

ГРАФИТОВАЯ СМАЗКА-СПРЕЙ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМАЗКА

Свойства

- Растворяет, смазывает, защищает, очищает
- Надолго устраняет скрип
- Высокое содержание твердых смазочных материалов и высококачественного графита
- Растворяет ржавчину и вытесняет влагу
- Отличные ползучие свойства
- Обладает электропроводностью, не содержит силикон
- Не способствует осмолению деталей
- Распылитель Vario для точного и равномерного нанесения
- Клапан 360°, можно наносить в перевернутом положении

Области применения

Графитовая смазка является многофункциональным средством защиты от коррозии, для смазки, ухода и очистки для многих видов применения.  Смазка для подвижных деталей, например, карданных шарниров, шарнирных петель, цилиндров, шестерен, ремней, цепей и велосипедных цепей, ходовых и направляющих планок, запорных устройств, замков, подшипников скольжения и шариковых подшипников  Преобразователь ржавчины – для прижавевших резьбовых и металлических соединений  Средство для ухода за измерительными инструментами и точными приборами, удаляет налет ржавчины и консервирует  Средство для улучшения электрических контактов, предотвращает возникновение токов утечки и вытесняет влагу  Очиститель – растворяет затвердевшие и осмоленные остатки смазки

Технические Характеристики

Срок годности	36 Месяцы
Термостабильность	+450

Руководство по применению

Перед использованием емкость хорошо встряхнуть. Распылить графитовую смазку PETEC тонким слоем на поверхность и дать ей высохнуть. Необходима проверка на совместимость материалов. Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары



Арт.: 72250

500 мл