

МАСЛОПОГЛОЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Свойства

- Простое применение
- Быстродействующий и экономичный
- Действует как связующее для химических веществ В, F, H, P
- Для небольших и обширных внешних и внутренних поверхностей
- Экологичный, подлежит 100% переработке
- Можно наносить на влажное основание
- Действует как связующее для химических веществ (предварительное тестирование) – Избегать контакта с сильными кислотами и окислителями
- Тип: Тип III R, мелкий – 40 л
- Зернистость: 0,125–1 мм
- Поглощение масла: 1 л маслопоглощающего средства PETEC связывает 0,86 л масла

Области применения

Для сбора наносящих вред экологии пятен топлива и масла с абсорбирующих и неабсорбирующих поверхностей, например, бетона, асфальта, брусчатки, керамической плитки и т.д. Подходит для мастерских легковых и грузовых автомобилей, пожарной службы, дорожно-ремонтных служб, автозаправочных станций, промышленных и ремесленных предприятий, транспортных компаний, служб эвакуации и сельскохозяйственной техники.

Технические Характеристики

Срок годности	Месяцы
---------------	--------

Руководство по применению

Распределить маслопоглощающее средство слоем толщиной 5 см на загрязненной маслом поверхности и выдержать некоторое время. Для достижения лучших результатов при необходимости метлой перемещать поглощающее средство. Затем убрать маслопоглощающее средство. Соблюдайте указания, содержащиеся в техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары



Арт.: 72320

Мешок 40 л / 20 кг