

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕФЛОНОВАЯ PTFE СМАЗКА-СПРЕЙ

Свойства

- Смазка, антиадгезионная смазка и средство для улучшения скольжения
- Сухая смазка, устраняет скрипы
- Отсутствует замасливание
- Подходит для множества материалов
- Отличная адгезия
- водоотталкивающая
- Устойчивость к высокому давлению
- Не обладает электропроводностью
- Продлевает срок службы деталей
- Устойчивость к воде, воде с высокой концентрацией соли, слабым кислотам и основаниям
- Клапан 360°, можно наносить в перевернутом положении

Области применения

Грязеотталкивающая сухая смазка на основе ПТФЭ с силиконом для применения без опасности загрязнения. Отлично подходит для смазки таких элементов, как направляющий рельс сидений, ремень безопасности, ремень-ограничитель хода двери, замок, скрипящие боковые стекла, резиновые уплотнители дверей и др.

Технические Характеристики

Цвета	Прозрачный
Срок годности	36 Месяцы
Термостабильность	-190 - +260

Руководство по применению

Перед использованием емкость хорошо встряхнуть. При необходимости очистить поверхность. Равномерно распылить высокоэффективную тефлоновую PTFE смазку-спрей PETEC на поверхности смазываемого узла. При нанесении толстого слоя средство может окрашиваться в белый цвет. Необходима проверка на совместимость материалов. Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары



Арт.: 74050

500 мл